




ALFA 64 S.B. ANSI 150



UNI EN ISO 9001:2008
Nr. 50 100 6417 - Rev. 01




CE 0948-Modulo H
Certificato nr. PED-0948-QSH-312-10



CEC-06 / 2037-ADF178
Directive 94/9/EC - Article 8 (1) b) ii)



Cert. n. 60-0195



ISO 5211

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350
Ø"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"
ØE	14	19	24	29	38	51	64	76	102	118	152	203	250	300	350
L	108	117	127	140	165	203 178	190	241 203	305 229	254	394	457	533	610	686
M / R	150/-	150/-	185/-	185/-	275/-	275/-	380/-	380/-	440/500	440/500	-/800	-/800	-	-	-
H	84	87	95	99	118	126	143	149	191	200	273	322	-	-	-
h	52	54	69	72	95	103	122	127	157	166	218	270	367	411	567
P	33	36	43	48	63	68.5	82	88.5	111	120	153	200	293	339	374
f/t	10/6	10/6	12/8	12/8	16/10	16/10	22/14	22/14	30/18	30/18	45/30	52/30	Ø40	Ø40	Ø40
Kg.	2.5	3	5.5	7	11	17	22	26	48	50	71	110	160	210	303
(1) / (2)							17	21	35	43	71	110	160	210	303
ISO 5211	F03	F03	F03	F03	F05	F05	F07	F07	F10	F10	F14	F14	F16	F16	F16
ØF	M5	M5	M5	M5	M6	M6	M8	M8	M10	M10	M16	M16	M20	M20	M20
G	36	36	36	36	50	50	70	70	102	102	140	140	165	165	165

MATERIALI - MATERIALS - MATERIAUX - WERKSTOFFE

01	CORPO	BODY	CORPS	GEHÄUSE	ASTM A105 ASTM A216 WCB	ASTM A479 F304 ASTM A351 CFB	ASTM A479 F316 ASTM A351 CF8M
02	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8M	
02a	TIRANTE CORPO	BODY STUD	TIRANT CORPS	ZUGSTANGE GEHÄUSE	ASTM A193 B7	ASTM A193 B8M	
02b	DADO CORPO	BODY STUD NUTS	CORPS ECROU	MUTTER GEHÄUSE	ASTM A194 2H	ASTM A194 8M	
03	CHIUSURA	CLOSURE	EMBOUT	FLANSCHSTUTZEN	ASTM A105 ASTM A216 WCB	ASTM A479 F304 ASTM A351 CF8	ASTM A479 F316 ASTM A351 CF8M
04	STELO	STEM	TIGE	SPINDEL	AISI 410	ASTM A479 F304	ASTM A479 F316
05	SFERA	BALL	BOULE	KUGEL	ASTM A479 F304		ASTM A479 F316
06	SEDI	SEATS	SIEGE	SITZRING	P.T.F.E. / R.P.T.F.E. / P.T.F.E. + A.M.		
07	GUARNIZIONE CORPO	BODY GASKET	ANNEAUS	DICHTUNGSRING	P.T.F.E. + GRAF.	P.T.F.E.	
08	BUSSOLA	WASHER	JOINT DE TIGE	SPINDELABDICHTUNG	P.T.F.E. + GRAF.	P.T.F.E.	
09	PREMIGUARNIZIONE	GLAND	PRESSE ETOUPE	STOPFBÜCHSE	CF9SMnPb36 UNI 4838 ZINCATO - GALVANIZED ZINGUE - VERZINKT	ASTM A479 F304	
10	LEVA	LEVER	LEVIER	HANDHEBEL	Fe 37 UNI 7070 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
11	DADO/CONTRODADO	NUT / LOCK NUT	ECROU/CONTRE ECROU	MUTTER/KONTERMUTTER	6S UNI 3740 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
12	MOLLE A TAZZA	SPRING WASHER	RONDELLES BELLEVILLE	TELLERFEDER	50CrV4 UNI 3545 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
13	DISPOSITIVO D'ARRESTO	STOP DEVICE	PLOT D'ARRET	ANSCHLAG VORRICHTUNG	8.8 UNI 3740 ZINCATO - GALVANIZED - ZINGUE - VERZINKT		
14	DISPOSITIVO ANTISTATICO	ANTISTATIC DEVICE	CONTACT ANTISTATIQUE	ANTISTATISCHE VORRICHTUNG	ASTM A479 F316		
15	O'RING STELO	STEM O'RING	O'RING TIGE	SPINDEL O'RING	VITON		
16	O'RING CORPO	BODY O'RING	O'RING CORPS	GEHÄUSE O'RING	VITON		

— ALFA GARANTISCE DAL 1971 UGUALI PARTI DI RICAMBIO.
ALFA GUARANTEES SPARE PARTS FOR SUPPLIES SINCE 1971.

ALFA FAIT GARANTIE POUR EGALES PARTIES D'ECHANGE DES 1971.
ALFA GARANTIERT ERSATZTEILE FÜR LIEFERUNGEN SEIT 1971.

ESECUZIONI STANDARD - STANDARD EXECUTIONS EXECUTION STANDARD - STANDARD-AUSFÜHRUNGEN

- ESTREMITÀ SECONDO NORME ANSI B16.5 RF (ESCLUSO "ALFA 68").
END FLANGES ACCORDING TO ANSI B16.5RF (EXCEPT FOR "ALFA 68").
- REALIZZAZIONE DA BARRA O FUSIONE IN ACCIAIO INOX O AL CARBONIO.
FROM BAR STOCK OR CASTINGS IN STAINLESS OR CARBON STEEL.
- REALIZZAZIONE DA FUSIONE CON FLANGE INTEGRALI.
FROM CASTINGS WITH INTEGRAL FLANGES.
- STELO ANTI BLOW-OUT.
ANTI BLOW-OUT STEM.
- DISPOSITIVO ANTISTATICO.
ANTISTATIC DEVICE.
- FIRE-SAFE PER ACCIAIO AL CARBONIO.
FIRE-SAFE FOR CARBON STEEL.
- TENUTA ADDIZIONALE SU STELO CON O'RING.
ADDITIONAL STEM SEAL WITH O-RING.
- FORATURA PIANO PREMISTOPPA A NORMA ISO 5211.
DRILLING OF TOP MOUNTING ACCORDING TO ISO 5211.





- RACCORDAMENTO SIVANT NORME ANSI B16.5 RF (SOUT "ALFA 68").
FLANSCHANSCHLÜSSE NACH ANSI B16.5 RF (AUßER "ALFA 68").
- EXECUTION DANS LA BARRE OU FUSION EN ACIER INOX OU AU CARBONE.
STANGEN ODER GÜßAUSFÜHRUNGEN FÜR STAHL UND EDELSTAHL.
- EXECUTION MOULEE AVEC BRIDES INTEGRALES.
GÜßAUSFÜHRUNGEN MIT INTEGRALEN FLANSCHEN.
- TIGE ANTI EJECTABLE.
ANTI BLOW-OUT SPINDEL.
- SISTEME ANTISTATIQUE.
ANTISTATISCHE AUSFÜHRUNG.
- SECURITE FEU POUR ACIER AU CARBONE.
FIRE SAFE FÜR STAHL.
- ETANCHEITG SUPPLEMENTAIRE DE LA TIGE AVEC JOINT TORIQUE.
ZUSÄTZLICHE SPINDEL DICHTUNG MIT O-RING.
- PERGAGE DE LA PLATINE DE PRESSE ETOUPE SIVANT NORME ISO 5211.
ANSCHLUSSMASSE NACH ISO 5211.

ESECUZIONI A RICHIESTA - EXECUTIONS ON REQUEST EXECUTION SUR DEMANDE - AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- ALTRI MATERIALI DISPONIBILI.
OTHER CONSTRUCTIONS MATERIALS ARE AVAILABLE.
- ESTREMITÀ SECONDO NORME DIN / UNI.
END FLANGES ACCORDING TO DIN / UNI.

- REALISATIONS DANS D'AUTRES MATIERES.
WEITERE WERKSTOFFE ZU VERFÜGUNG.
- RACCORDAMENTO SIVANT NORME DIN / UNI.
FLANSCHANSCHLÜSSE NACH DIN / UNI.

DIAGRAMMA - DIAGRAM - DIAGRAMME - DIAGRAMM



ACCESSORI - ACCESSORIES - ACCESSORIES - ZUBEHÖR




— TUTTE LE VALVOLE POSSONO ESSERE EQUIPAGGiate CON COMANDI PNEUMATICI, ELETTRICI O IDRAULICI.

ALL OF THE VALVES CAN BE EQUIPPED WITH PNEUMATIC, ELECTRIC OR HYDRAULIC ACTUATORS.

TOUTES LES VANNES PEUVENT ETRE EQUIPEES D'UN ACTIONNEUR, PNEUMATIQUE, ELECTRIQUE OU HYDRAULIQUE.

ALLE KUGELHÄHNE KÖNNEN MIT PNEUMATISCHEN, ELEKTRISCHEN ODER HYDRAULISCHEN ANTRIEBE AUSGERÜSTET WERDEN.

STANDARD



OPTIONAL

