

МОДЕЛЬ DELPHI ExD/ LPG

ПРОВОДНОЙ ЗОНД МАГНИТОСТРИКЦИОННЫЙ ExD

УРОВНЕМЕР ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ для СУГ

DELPHI ExD LPG

- Точность измерения уровня: $\pm 0,5$ мм (опция $\pm 0,25$ мм)
- Точность измерения температуры продукта в диапазоне $-40 \dots +80^{\circ}$: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$
- Контроль температуры продукта в резервуаре на 5 уровнях (5 датчиков)
- Контроль обнаружения утечек продукта (несанкционированный отбор)
- Материал прибора - полностью из нержавеющей стали AISI 304 – $\varnothing 42/35$ мм
- Исполнение взрывобезопасное, защита от проникновения воды на 24 часа при погружении на 10 м.
- Двойной корпус – труба в трубе! (извлечение зонда без дегазации резервуара)
- Длина зонда от 0,4 ... 5,5 м
- Присоединение с резервуаром, резьбовое 3/4" или фланцевое соединение
- Диаметр поплавка продукта 50 мм, подтоварной воды 50 мм
- Уровень продукта / мм / литры (при наличии градуировочных таблиц резервуара)
- Обнаружение наличия воды
- Возможность подключения к системе раннего оповещения об аварийных ситуациях
- Возможность комплектации с датчиком плотности продукта $0,400 \dots 0,999 \text{ т/м}^3$
- RS485 серийный коммуникационный порт
- Питание 12-24 В



Устройство, применяемое в налогообложении



TESTRITE

ООО «ТЕСТРАЙТ»

www.testrite.com.ua

+380 67 607 21 08

testrite@ukr.net