

МОДЕЛЬ HELIOS

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНДАМИ 4 РЕЗЕРВУАРА

КОНСОЛЬ ИСКРОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ IP 41

- Взрывобезопасное исполнение
- Управляет до 4 резервуаров
- Цветной графический дисплей 3,5" TFT
- Таблица резервуара до 100 пунктов линеаризации
- Дисплей показывает уровень продукта в мм / % / литрах
- Интерфейс уровень в мм (обнаружение наличия воды)
- Реальный и компенсированный объем при 15 °C в литрах
- Средняя температура продукта максимум 5 датчиков
- Объем пустой части резервуара в литрах (незаполненный объем)
- Корпус из поликарбоната IP41
- Питание от внутренней батареи или сети
- 4 программируемых ввод/вывод канала цифровые/аналоговые 4-20 мА
- 4 программируемых реле SPDT на 125 В переменного тока 2 А программируемые сигналы тревоги
- 2 RS 485 Полевая шина и проводка
- RS 232: внешний последовательный принтер
- Климатическое исполнение -20 +40°C



PRINTER

Принтер для установки на стене

Корпус из поликарбоната IP41

Размеры корпуса 151 x 125 x 60 мм

200 dpi высокая скорость

Ширина печатной ленты 58 мм

Бумага 55-70 g/mq, Ø 50 мм

Питание 220Vac

4 МБ внутренней памяти для формирования чека

Интерфейс RS232

Международные доступные шрифты

Датчики: контроль температуры печатной головки ,

Присутствия бумаги

UL, CE, соблюдение FCC

- Климатическое исполнение -20 +70°C

Устройство, применяемое в налогообложении



TESTRITE

ООО «ТЕСТРАЙТ»

www.testrite.com.ua

+380 67 607 21 08

testrite@ukr.net