

МОДЕЛЬ SIBYLLA 36

КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗОНДАМИ 36 РЕЗЕРВУАРОВ

КОНСОЛЬ В ИСКРОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ IP 41

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Управление парком хранения до 36 резервуаров
- Широкий графический дисплей 7" сенсорный экран TFT
- Корпус из поликарбоната IP41
- Легкая конфигурации + программирование через веб-интерфейс
- Интерфейсные протоколы связи: Gilbarco, Doms, Dresser Wayne, Tokheim...
- Автоматическая передача данных
- Забор и хранение данных: поставки, отгрузки, тенденции, события, запись аварийных ситуаций ...
- Контроль критических и до критических уровней
- Формирует отчет закрытия периода (смены) + синхронизация баз данных
- ДАННЫЕ ДИСПЛЕЯ: уровень продукта в мм, обнаружение наличия воды, реальный и компенсированный объем при 15 °C в литрах, объем незаполненной пустой части резервуара в литрах
- Внесение градуировочных таблиц резервуара (мм/л)
- Запись стат. данных на внутреннюю память консоли
- Автокалибровка резервуара
- Протокол TCP/IP обмен данными
- Операционная система Linux
- Порт подключения кассового аппарата
- Порт подключения принтера
- Средняя температура продукта максимум 5 датчиков



SIBYLLA

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CPU Cortex ARM A7 @ 528 MHz процессор

512 памяти Mb DDR3L

Запись хранения событий (карта памяти microSD на64 Гб)

Степень защиты IP 41

Размеры консоли 280 x 170 x 60 мм

Питания 100-230 Vac

8 шт. цифровых-программируемых ввод/вывод каналов или аналоговые 4-20 мА (два провода)

4 шт. программируемых реле тревоги - SPDT на 125 В переменного тока 2 А на каждый зонд

RS 485 - шина

2 шт - RS 232 (к POS и/или последовательному принтеру)

Порт Ethernet

2 шт -USB-порт

Интегрированный взрывобезопасный барьер (10 резервуаров)

Климатическое исполнение -20 +40°C

Устройство, применяемое в налогообложении



TESTRITE

ООО «ТЕСТРАЙТ»

www.testrite.com.ua

+380 67 607 21 08

testrite@ukr.net